



Spesifikasjoner Ledvance LED Panel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Innstillbar Hvit | 120x30cm - UGR <19 - Beste Fargegjengivelse - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 249877                                |
| EAN                            | 4099854140228                         |
| Produsentkode                  | 4099854140228                         |
| Merke                          | Ledvance                              |
| Produsent navn                 | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                  |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 40000                                 |
| Product Serie                  | BIOLUX                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                         |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                                  |
| Wattstyrke            | 40W                                   |
| Volt (V)              | 220-240                               |
| Dimbar                | Ja, Dali                              |
| Fargekode             | 927 Ekstra Varmt Hvitt, 965 Dagslys   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 2700 Ekstra Varmt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse      |
| Lys Farge             | Hvit                                  |
| Fargeinnstilling      | Justerbart hvitt                      |
| Lysfluks (Lumen)      | 4100lm                                |
| Lysutbytte (Lm/W)     | 102                                   |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20                                  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PMMA (Polymetylmetakrylat)    |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Høyde (mm)          | 11       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

