



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
Ledinaire DN065B Metall Hvit 19W  
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Utskjæring 200mm - IP20



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246866                                  |
| EAN                            | 8719514464452                           |
| Produsentkode                  | 46445200                                |
| Merke                          | Philips                                 |
| Produsent navn                 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000                                   |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning                          |
| Tiltbar               | Nei                                              |
| Teknologi             | LED Integrert                                    |
| Wattstyrke            | 19W                                              |
| Volt (V)              | 220-240                                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                 |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt, 865 Dagslys    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt, 6500 Dagslys |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                     |
| Lys Farge             | Hvit                                             |
| Fargeinnstilling      | CCT                                              |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lyskilde Inkludert | Ja                            |
| Antall pærer       | 1                             |
| Lysvinkel (grader) | 110                           |
| Lysfluks (Lumen)   | 2000lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 105                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel      | Plast                         |
| Reflektoroverflate | Matt                          |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armaturlinformasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| EOC8                      | 46445200             |
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 200                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Metall               |
| Farge på Armaturret       | Hvit                 |
| Farge på deksel           | Hvit                 |
| Armaturl Tilkobling       | Skrueklemme, 2-polet |
| Product Serie             | DN065B               |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

